

**Boletim de Características dos Compostos**

Linha: 84632 D-178/2 SS CRISTAL

Data da Revisão: 08.09.2009

## Recomendações:

COMPOSTO DE PVC  
EXTRUSÃO DE FILMES FLEXÍVEIS ENCOLHÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO EM  
CLIMAS QUENTES

Características	Método/Condição	Unidade	Valor	Tolerância	
				Superior	Inferior
<b>ANÁLISE FÍSICA</b>					
# COR	ME-040	DE	0,50	1.00	0.00
# PESO ESPECÍFICO	ASTM D-792 A1 - 23°C - 50% URA	g/cm3	1,31	1.33	1.29
# SHORE D (3 SEGUNDOS)	ASTM D-2240 - 23°C - 50% URA	shoreD	66,00	69.00	63.00

Obs.: 1) Os testes de características mecânicas foram efetuados em corpos de prova tipo borboleta, estampados, de lâminas prensadas  
2) A Dacarto Benvic não se responsabiliza por utilizações não recomendadas.  
3) Os relatórios de ensaios de produção somente, conterão resultados das características assinaladas por {#}.  
4) Essas informações baseiam-se em nossos Conhecimentos atuais, com o propósito de fornecer os valores típicos deste produto.