

Boletim de Características dos Compostos

Linha: 85360 D-111/6 A CRISTAL

Data da Revisão: 03.09.2009

Recomendações:

COMPOSTO DE PVC
 EXTRUSÃO FLEXÍVEL DE MANGUEIRA PARA TRANSPORTE DE BEBIDA
 CARBONATADA,ALCOÓLICA E NÃO ALCOÓLICA DE ACORDO COM RESOLUÇÃO
 nº105 DA ANVISA DE 19/05/1999 PARA ALIMENTOS TIPO I,II,V

Características	Método/Condição	Unidade	Valor	Tolerância	
				Superior	Inferior
ANÁLISE FÍSICA					
# COR	ME-040	DE	0,50	1.00	0.00
# PESO ESPECÍFICO	ASTM D-792 A1 - 23°C - 50% URA	g/cm3	1,20	1.22	1.18
# SHORE A (15 SEGUNDOS)	ASTM D-2240 - 23°C - 50% URA	shoreA	65,00	68.00	62.00

OUTROS

# AMOSTRA TESTEMUNHA	ME-058 - 100 Gr DE AMOSTRA	-Valores Típicos-	0,00	-----	
----------------------	----------------------------	-------------------	------	-------	--

Obs.: 1) Os testes de características mecânicas foram efetuados em corpos de prova tipo borboleta, estampados, de lâminas prensadas
 2) A Dacarto Benvic não se responsabiliza por utilizações não recomendadas.
 3) Os relatórios de ensaios de produção somente, conterão resultados das características assinaladas por {#}.
 4) Essas informações baseiam-se em nossos Conhecimentos atuais, com o propósito de fornecer os valores típicos deste produto.