

**Boletim de Características dos Compostos**

Linha: 87914 BENVIC RE/14 CREME

Data da Revisão: 14.01.2011

## Recomendações:

COMPOSTO DE PVC  
EXTRUSÃO RÍGIDA  
CANALETAS ELÉTRICAS; PORTA ETIQUETAS; PORTAS SANFONADAS

Características	Método/Condição	Unidade	Valor	Tolerância	
				Superior	Inferior
<b>ANÁLISE FÍSICA</b>					
# COR	ME-040	DE	0,50	1.00	0.00
# PESO ESPECÍFICO	ASTM D-792 A1 - 23°C - 50% URA	g/cm3	1,56	1.58	1.54
SHORE D (3 SEGUNDOS)	ASTM D-2240 - 23°C - 50% URA	shoreD	81,00	84.00	78.00

Obs.: 1) Os testes de características mecânicas foram efetuados em corpos de prova tipo borboleta, estampados, de lâminas prensadas  
2) A Dacarto Benvic não se responsabiliza por utilizações não recomendadas.  
3) Os relatórios de ensaios de produção somente, conterão resultados das características assinaladas por {#}.  
4) Essas informações baseiam-se em nossos Conhecimentos atuais, com o propósito de fornecer os valores típicos deste produto.